

適用システム

弊社の MELSEC-Q ビルトインユニットは、下記システムに使用することができます。

■対象機種

- ・VS-Q62(P)シリーズ ・VS-Q62B(P)シリーズ
- ・VS-Q262 シリーズ ・VS-Q262B シリーズ ・VS-Q262BH シリーズ
- ・VS-QA62 シリーズ ・VS-QA262 シリーズ ・VS-QA262B シリーズ

下記以外のシステムをご使用になる場合は、弊社までお問い合わせください。

適用ユニット *1		装着可能枚数 *2	備 考
CPU ユニット	ベーシックモデル QCPU	Q00JCPU 最大 16 枚	
		Q00CPU Q01CPU 最大 24 枚	
	ハイパフォーマンスモデル QCPU	Q02CPU Q02HCPU Q06HCPU Q12HCPU Q25HCPU 最大 64 枚	Q モードでのみ装着可能
	プロセス CPU	Q02PHCPU Q06PHCPU Q12PHCPU Q25PHCPU 最大 64 枚	オンラインユニット交換不可
	ユニバーサルモデル プロセス CPU	Q04UDPVCPU Q06UDPVCPU Q13UDPVCPU Q26UDPVCPU 最大 64 枚	オンラインユニット交換不可
	二重化 CPU	Q12PRHCPU Q25PRHCPU 最大 53 枚	オンラインユニット交換不可 二重化 CPU と同一の基本ベースには装着できません。 以下いずれかのベースユニットに装着可能です。 ・電源二重化増設ベースユニット (Q68RB) ・MELSECNET/H リモート I/O ネットワークのリモート I/O 局
	ユニバーサルモデル QCPU	Q00UJCPU 最大 16 枚	
		Q00UCPU Q01UCPU 最大 24 枚	
		Q02UCPU 最大 36 枚	
		Q03UDCPU Q04UDHCPU Q06UDHCPU Q10UDHCPU Q13UDHCPU Q20UDHCPU Q26UDHCPU Q03UDECPU Q04UDEHCPU Q06UDEHCPU Q10UDEHCPU Q13UDEHCPU Q20UDEHCPU Q26UDEHCPU Q50UDEHCPU Q100UDEHCPU 最大 64 枚	
	ユニバーサルモデル 高速タイプ QCPU	Q03UDVCPU Q04UDVCPU Q06UDVCPU Q13UDVCPU Q26UDVCPU 最大 64 枚	
	C 言語 CPU	Q06CCPU-V 最大 64 枚	バッファメモリ上のワードデータは、上下バイトが逆になります。
		Q06CCPU-V-B 最大 64 枚	
		Q12DCCPU-V 最大 64 枚	
		Q24DHCCPU-V Q24DHCCPU-LS 最大 62 枚	
	Win CPU 三菱電機製	Q01WCPU-W1-J Q01WCPU-W1-CF-J Q01WCPU-W1-E Q01WCPU-W1-CF-E 最大 63 枚	
	Win CPU コンテック製	PPC-100-DC5511 PPC-100-DC5311 最大 63 枚	
リモート I/O 局		QJ72LP25-25 QJ72LP25G QJ72BR15 最大 64 枚	MELSECNET/H リモート I/O 局

*1：使用する適用ユニットのユーザーズマニュアルやリファレンスマニュアルを参照してください。

*2：CPU ユニット、リモート I/O 局の I/O 点数範囲内に限ります。

*3：安全 CPU、モーション CPU には装着できません。